

DESSERTES – SILVER – STANDARD



- > Format grilles : GN1/1 ;
- > Contrôle SILVER ;
- > Construction inox AISI441 ;
- > Fluide caloporteur vert R290 ;
- > Isolation au cyclopentane épaisseur 50 mm ;
- > Groupe monobloc accessible en façade ;
- > Alimentation : 230 V/50 Hz/1 Ph ;
- > Classe climatique : 40°C ;
- > Pieds réglables ABS.

Modèle	Plage T°	Capacité	Puissance absorbée	Puissance frigo	Dimensions extérieures	Clayettes en dotation	Poids net
	°C					L	
EPTSM2	-2 / +8	275	160	308	1 310 x 700 x 850/910*	2	115
EPTSM3	-2 / +8	428	200	407	1 775 x 700 x 850/910*	3	155
EPTSM4	-2 / +8	581	270	564	2 240 x 700 x 850/910*	4	185
EPTSB2	-25 / -10	275	220	338	1 310 x 700 x 850/910*	2	120
EPTSB3	-25 / -10	428	290	465	1 775 x 700 x 850/910*	3	160

* selon réglage des pieds

Options	Description
Q32-0022	Grille plastifiée format GN1/1 avec arrêtoir
4080054	Glissière latérale pour desserte à l'unité (commander 2 par niveau supplémentaire)
-DG	Plus-value dessus granit rose neutre (non réfrigéré)
-DGB	Plus-value dessus granit noir neutre (non réfrigéré)
TIROIR1/2	Bloc 2 tiroirs 1/2 (cf. section « Détails de construction » p.15) sauf position contre bloc moteur
TIROIR1/3	Bloc 3 tiroirs 1/3 (cf. section « Détails de construction » p.15) sauf position contre bloc moteur
TIROIR2/3	Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 (cf. section « Détails de construction » p.15) sauf position contre bloc moteur
ROU	Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
SER	Serrure à clé (commander 1 option par portillon)
-DOS	Dosseret H 100 mm
-SG	Moins-value sans groupe (raccordable sur centrale R407, autre fluide sur demande) largeur moindre de 370 mm
-LV	Bac du chef 300x300 avec robinet au-dessus du bloc moteur

Sur demande : dessous inox, groupe à gauche, dessus granit réfrigéré, sans dessus, profondeur 600 mm