

ARMOIRES GAMME SILVER – STANDARD



- > Glissières embouties : 24 niveaux espacement 55 mm ;
- > Circulation forcée 35 % d'air jusqu'au bas de l'enceinte ;
- > Isolation au cyclopentane épaisseur 75 mm ;
- > Groupe monobloc accessible en façade ;
- > Format grilles : GN2/1 ;
- > Contrôle SILVER ;
- > Construction inox AISI441 ;
- > Fluide caloporteur vert R290 ;
- > Alimentation : 230 V/50 Hz/1 Ph ;
- > Classe climatique : 40°C ;
- > Pieds réglables ABS ;
- > Éclairage LED.

Modèle	Plage T°	Capacité	Puissance absorbée	Puissance frigo	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Clayettes en dotation	Poids net	Prix
	°C								L
EPSM7	-2 / +8	700	300	490	685 x 800 x 2 060/2 120*	533 x 654 x 1 530	3	120	3 128
EPSB7	-25 / -10	700	490	490	685 x 800 x 2 060/2 120*	533 x 654 x 1 530	3	130	3 704
EPSM14	-2 / +8	1 400	430	800	1340 x 800 x 2 060/2 120*	2 x (533 x 654 x 1 530)	6	190	4 777
EPSB14	-25 / -10	1 400	950	950	1340 x 800 x 2 060/2 120*	2 x (533 x 654 x 1 530)	6	200	5 472

* selon réglage des pieds

Options	Description	Prix € HT
Q32-0002	Grille plastifiée GN2/1	50
4080534	Glissière centrale pour niveau supplémentaire : modèles 1 400 litres	30
ROU	Roulettes pivotantes dont 2 avec freins	227
SER	Serrure à clé	38
-SG	Moins-value sans groupe (raccordable sur centrale R407, autre fluide sur demande)	-10 %

Sur demande : pieds inox, porte vitrée