

Merrychef conneX® 12e



Fonctions

- Le conneX®12e est notre modèle d'entrée de gamme polyvalent, pour une cuisson à grande vitesse avec des menus préprogrammés.
- Une unité tout-en-un idéale pour cuire, griller et réchauffer des aliments, qui remplace avantageusement plusieurs appareils.
- Cuisant jusqu'à 70 % plus vite que les autres méthodes de cuisson, il permet de préparer à la demande des plats chauds.
- Il possède une large enceinte avec des dimensions de 30,5 cm x 30,5 cm (12" x 12") pour une largeur de four de 40,7 cm (16") et tient sur un plan de travail de 600 mm, ce qui garantit un encombrement minimal.
- Adapté à une utilisation en salle, silencieux et facile à installer grâce aux capacités de cuisson sans aération via un convertisseur catalytique intégré, il ne nécessite pas de ventilateur d'extraction.
- L'extérieur froid au toucher permet de l'installer n'importe où en toute sécurité, sans avoir à laisser de la place autour de l'unité.
- Facile à utiliser avec un large écran HD de 7" et une interface à icônes easyTouch® 2.0 nouvelle génération, garantissant des plats de haute qualité.
- Facile à nettoyer, avec des instructions illustrées sur le four.
- Filtre à air breveté facile d'accès en façade.
- Connexion Wi-Fi/Ethernet avec accès au Cloud KitchenConnect pour des mises à jour de menu faciles (ou via une clé USB).
- Uniquement disponible en noir mat.


Accessoires disponibles

- Plaque de cuisson plate.
- Pelle à pizza avec protège-main et côtés renforcés.
- Plaque de cuisson, grand format.
- Tapis de plaque de cuisson.

Caractéristiques

Technologie de cuisson rapide High speed Technology® associant trois technologies de chauffage :


- Micro-ondes
- Convection
- Convection forcée optimisée.
- **MICRO-ONDES**
 - Réglages du micro-ondes : Arrêt et 5 à 100 % par paliers de 1 %.
 - Le système de diffusion des micro-ondes utilise une antenne active rotative pour assurer un chauffage uniforme pour l'ensemble du plat.
- **CHALEUR PAR CONVECTION**
 - Réglages de la température : Arrêt et de 100 °C à 275 °C par paliers de 1 °C.
 - Le système de répartition de la chaleur est assuré par convection forcée, pour un brunissement plus uniforme.
- **VENTILATION**
 - Certification sans aération. Testé EPA 202 (8 h).
 - Filtration catalytique interne pour limiter les émissions de graisse et d'odeurs.
- **SYSTÈME DE CONTRÔLE easyTouch® 2.0**
 - Panneau de contrôle à écran tactile couleur HD piloté par icônes avec stockage illimité pour les profils de cuisson en plusieurs étapes.
 - Chaque profil de cuisson offre jusqu'à six (6) étapes avec des temps de cuisson programmables, des réglages de puissance du microondes et des instructions écrites et/ou illustrées pour chaque étape.
 - Fonction d'autodiagnostic pour surveiller les composants.
 - Mises à jour de menu ou transfert de données facile via une clé USB et le Cloud KitchenConnect.



FONCTIONNEMENT

Le ventilateur de convection aspire l'air depuis l'arrière de l'enceinte (1). Celui-ci est chauffé et renvoyé dans l'enceinte en passant par les convertisseurs catalytiques (2) et la plaque de distribution d'air (3) pour assurer une répartition homogène de la chaleur dans le four. Cette homogénéité de diffusion permet de cuire uniformément le produit pour un résultat doré et croustillant à chaque fois.




DIMENSIONS

MODÈLE	DIMENSION GLOBALE			POIDS
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	
conneX®12e	23.2" (588 mm)	16.0" (407 mm)	21.2" (538 mm)	NET 47.0 kg (104lbs) GROSS 57.0 kg (126lbs)

ALIMENTATION & PUISSANCE

Modèle	Numéro de modèle	Finition	ALIMENTATION ELECTRIQUE							PUISSANCE RESTITUEE (ENVIRON)		
			Tension	Fréquence	Configuration électrique & connexions	Type de fiche	Visuel de la fiche	Intensité nominale de la prise par phase*	Puissance maximale d'entrée	Micro-ondes** (IEC 705) 100%	Chaleur par convection	Mode combiné
conneX®12e puissance standard	12eGHMV5XPL1BKZA	Noire	200/230V	50Hz	Monophasé L1+N+E	Type D/M 15A		15A	2990W	800W	2200W	1000W**+ 900W
	12eGHMV5XBL1BKEU		200/230V	50Hz	Monophasé L1+N+E	EU CEE7		16A	2990W	800W	2200W	1000W**+ 900W
	12eGHMV5XML1BKEU		200/230V	50Hz	Monophasé L1+N+E	IEC 309 5 broches 16A		16A	2990W	800W	2200W	1000W**+ 1300W

*Ce n'est pas une valeur de consommation. **Correspond approximativement à la puissance de sortie micro-ondes.

Merrychef se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications.